

投写距離

記載の投写距離は± 5 % の誤差が発生します。

また、[スクリーン補正] 使用時は、所定の画面サイズよりも小さくなる方向で補正されます。

画面アスペクト比 16:10 時

単位 : m

スローレシオ		0.235:1			デジタルズーム拡張 *1	
					0.235-0.288:1	
対角 (SD)		投写距離 (L)	スクリーンからプロジェクター背面までの距離 (L1)	プロジェクター天面からスクリーン下端までの距離 (H)	投写距離 (L)	スクリーンからプロジェクター背面までの距離 (L1)
1.52	(60 型)	-	-	-	-	-
1.65	(65 型)	-	-	-	0.42	0.016
1.78	(70 型)	-	-	-	0.44	0.044
1.91	(75 型)	-	-	-	0.47	0.072
2.03	(80 型)	0.41	0.010	0.13	0.50	0.10
2.16	(85 型)	0.43	0.033	0.15	0.53	0.13
2.29	(90 型)	0.46	0.055	0.16	0.56	0.16
2.41	(95 型)	0.48	0.078	0.17	0.59	0.19
2.54	(100 型)	0.50	0.10	0.18	0.61	0.21
2.79	(110 型)	0.55	0.15	0.20	-	-
3.05	(120 型)	0.59	0.19	0.23	-	-

*1 デジタルズーム拡張機能の倍率を 80% にした場合。

画面アスペクト比 16:9 時

単位 : m

スローレシオ		0.234:1			デジタルズーム拡張 *1	
					0.234-0.287:1	
対角 (SD)		投写距離 (L)	スクリーンからプロジェクター背面までの距離 (L1)	プロジェクター天面からスクリーン下端までの距離 (H)	投写距離 (L)	スクリーンからプロジェクター背面までの距離 (L1)
1.52	(60 型)	-	-	-	-	-
1.65	(65 型)	-	-	-	0.43	0.026
1.78	(70 型)	-	-	-	0.46	0.055
1.91	(75 型)	-	-	-	0.48	0.084
2.03	(80 型)	0.42	0.020	0.19	0.51	0.11
2.16	(85 型)	0.44	0.043	0.21	0.54	0.14
2.29	(90 型)	0.47	0.067	0.23	0.57	0.17
2.41	(95 型)	0.49	0.090	0.24	0.60	0.20
2.54	(100 型)	0.51	0.11	0.26	-	-
2.79	(110 型)	0.56	0.16	0.29	-	-
3.05	(120 型)	0.61	0.21	0.32	-	-

*1 デジタルズーム拡張機能の倍率を 80% にした場合。