

## 投写距離

記載の投写距離は± 5 % の誤差が発生します。

また、[スクリーン補正] 使用時は、所定の画面サイズよりも小さくなる方向で補正されます。

### PT-VX430J の場合

(単位：m)

画面対角サイズ (SD)	アスペクト 4:3 の場合			アスペクト 16:9 の場合			アスペクト 16:10 の場合		
	最短 (LW)	最長 (LT)	レンズセンターから画 像下端までの距離 (H)	最短 (LW)	最長 (LT)	レンズセンターから画 像下端までの距離 (H)	最短 (LW)	最長 (LT)	レンズセンターから画 像下端までの距離 (H)
0.76 (30 型)	0.69	1.14	0.046	0.75	1.24	- 0.012	0.73	1.21	0.008
1.02 (40 型)	0.94	1.54	0.061	1.02	1.68	- 0.017	0.99	1.63	0.011
1.27 (50 型)	1.17	1.92	0.076	1.28	2.09	- 0.021	1.24	2.04	0.013
1.52 (60 型)	1.41	2.30	0.091	1.54	2.51	- 0.025	1.49	2.44	0.016
1.78 (70 型)	1.65	2.70	0.107	1.81	2.94	- 0.029	1.76	2.86	0.019
2.03 (80 型)	1.89	3.08	0.122	2.06	3.36	- 0.033	2.01	3.27	0.022
2.29 (90 型)	2.14	3.48	0.137	2.33	3.80	- 0.037	2.27	3.69	0.024
2.54 (100 型)	2.37	3.87	0.152	2.59	4.21	- 0.041	2.52	4.10	0.027
3.05 (120 型)	2.86	4.65	0.183	3.11	5.07	- 0.050	3.03	4.93	0.032
3.81 (150 型)	3.58	5.81	0.229	3.90	6.33	- 0.062	3.79	6.16	0.040
5.08 (200 型)	4.78	7.76	0.305	5.21	8.45	- 0.083	5.06	8.22	0.054
6.35 (250 型)	5.98	9.70	0.381	6.52	10.57	- 0.104	6.34	10.29	0.067
7.62 (300 型)	7.18	11.65	0.457	7.82	12.70	- 0.124	7.61	12.35	0.081